



## Душирующее устройство СЕРИЯ ДН Руководство по эксплуатации



### Порядок монтажа

1. Прикрепите корпус душирующего устройства к столу.
2. Смонтируйте трубку смесителя на основании.
3. Ослабьте шланг и клапан распылителя, вложите кольцо из нержавеющей стали в клапан распылителя, а затем снова затяните соединение.
4. Не требуется накручивать фторопластовую ленту. Предусмотренная уплотнительная шайба затягивается вручную, что упрощает монтаж.
5. Ослабьте настенный кронштейн и прикрепите его к нагнетателю, затем плотно затяните.
6. Вручную затяните шланг на нагнетателе. Соблюдайте осторожность, чтобы не потерять уплотнительную шайбу.
7. Вдавите нагнетатель в корпус и вручную затяните стопорную гайку.
8. Прикрепите настенный кронштейн к стене; этот кронштейн можно отрезать по длине.

### **Внимание!**

Причина утечки из крана:

- отсутствие одной или более шайб;
- неисправна или неправильно подобрана шайба внутри;
- слабое соединение.

Устранение утечки:

- прежде всего, затяните соединения в местах утечки;
- если неисправность не устранена, разберите узел, в котором имеется утечка, и проверьте, на месте ли шайба, не повреждена ли она, и правильно ли подобрана по размеру;
- при необходимости, установите подходящую шайбу или замените шайбу новой.

**Дополнительные сведения о товаре:**

**Изготовитель:** Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай